



Informações Técnicas

FLUIDO LUBRIFICANTE MINERAL PARA ORDENHADEIRAS QUALIMILK

APLICAÇÃO

Fluido Lubrificante Mineral para Ordenhadeiras Qualimilk desenvolvido para bomba de vácuo de ordenhadeira. Sua formulação possui matérias primas de última geração que permitem uma proteção contra oxidação, espuma e corrosão. Proporciona a redução de atrito e evita o desgaste no equipamento. Isento de parafinas. Produto Biodegradável.

CARACTERÍSTICAS

Antiespumante, Anticorrosivo, Antioxidante, Inodoro, Incolor, Alto rendimento.

DADOS TÍPICOS

| Características | Normas | ISO VG 68 |
|--|----------------------|-----------|
| Densidade 20° C g/cm ³ | ASTM D1298 | 0,89 |
| Corrosividade ao Cobre, 3h a 100° C | ASTM D 130 NBR 14359 | 1b máx. |
| Ponto de Fluidez, °C | ASTM D 97 NBR 11349 | -32 |
| Ponto de Fulgor, °C | ASTM D 92 NBR 11341 | 216 |
| Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40° C | ASTM D 445 NBR 10441 | 68 |
| Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100° C | ASTM D 445 NBR 10441 | 10,2 |
| Durabilidade, horas | | 700 máx. |

*As análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

VALIDADE

02 anos a partir da fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1L e 5L.