



## FX 5000 ATIVADO

**FX 5000 ATIVADO** foi especialmente desenvolvido para a remoção de incrustações inorgânicas, entre outras sujidades em superfícies fixas nas Indústrias.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Possui formulação balanceada e eficiente que se mantém constante mesmo com águas duras. Indicado para superfícies de alumínio;
- ❖ Produto biodegradável.

### MODO DE USAR

O **FX 5000 ATIVADO** pode ser aplicado por **imersão e pulverização. Não dispensando o uso dos equipamentos de segurança.**

**LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO:** Utilize uma solução de 1% (ou seja, dilua 1L de **FX 5000 ATIVADO** em 100L de água).

**LIMPEZA PESADA:** Utilize uma solução de 2% (2L em 100L de água) ou de acordo com o grau de sujidade a ser removido. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns minutos. Esfregue e em seguida, enxague com água em abundância.

**Importante:** Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido Viscoso

**Cor:** Roxo

**pH (tal qual):** 0,0 – 3,0

**Acidez:** 16,0 - 22,0 ml de NaOH 0,2N

### COMPOSIÇÃO

Ácido fluorídrico, Ácido clorídrico, aditivo, tensoativo aniônico, corante e veículo.

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

### PRECAUÇÕES

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**PERIGO.** Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente **CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.** Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém ácido fluorídrico e ácido clorídrico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. **Água: pode faltar. Não desperdice.**

**ATENÇÃO:** NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS.

### PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

2L, 5L, 20L, 50L e 200L.

### REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0347

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831