



## HIDRO START OIL

**HIDRO START OIL** produto líquido e transparente a temperatura ambiente, isento de material em suspensão, aditivo para óleo BPF e diesel.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Emulsificante.
- Dispersante de borra e fluidificante o combustível.
- Impede a formação de depósitos e evitando a corrosão provocada por enxofre.

### MODO DE USAR

**DOSAGENS:** Inicial 1:3000 e na sequência 1:5000

**MANUSEIO:** Utilizar óculos e luvas de segurança.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido

**Cor:** Incolor

### COMPOSIÇÃO

Mistura de Hidrocarbonetos: trimetil benzeno, isopropil benzeno, etil benzeno, metil benzeno e metil etil benzeno.

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

### PRECAUÇÕES

**Contato com os olhos:** Lave imediatamente com água ou soro fisiológico, por pelo menos 30 minutos.

**Contato com a pele:** Remova imediatamente a roupa do acidentado e lave com água, por pelo menos 30 minutos.

**Inalação:** Em contato prolongado, remover o paciente para um lugar ventilado.

**Ingestão:** Não provoque vômito, não dê água ou leite.

**Procurar o serviço de saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo vazio. Recomenda-se o uso de EPI's.**

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

50L.

### REGISTROS

Produto isento de notificação ou registro conforme item VII Art. 3º da lei nº 6.360/76.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831