



NPF 10.000 ALCALINO

NPF 10000 ALCALINO possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Indicado para a limpeza de superfícies gordurosas, no desengraxe de chassis, motores, máquinas agrícolas e autos em geral. Não aplicar na pintura de veículos automotivos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Podendo ser utilizado também na limpeza pesada de pisos, pátios de manobra, passeios públicos, varetas e equipamentos em geral;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

O NPF 10000 ALCALINO pode ser aplicado por imersão, em geradores de espuma, jateamento e circulação. Não dispensando o uso dos equipamentos de segurança.

Utilize uma solução de 1% (ou seja, dilua 1L de **NPF 10000 ALCALINO** em 100L de água). Esta quantidade pode variar de acordo com o teor de sujeira a ser removido. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Azul

Alcalinidade: 18,0 – 25,0 ml de H₂SO₄ 0,1N

COMPOSIÇÃO

Tensoativo Não Iônico, Solvente, Alcalinizante, Antioxidante, Alcalinizante, Espessante, Umectante, Adjuvante e Veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém hidróxido de sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. **ATENÇÃO: NÃO APLICAR EM SUPERFÍCIES AQUECIDAS, PINTURAS AUTOMOTIVAS E EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO.**

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

2L, 5L, 20L, 50L e 200L (BB e TB).

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0295

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831