



NPF 8000 ALCALINO

NPF 8000 ALCALINO possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Indicado para a limpeza de superfícies gordurosas, no desengraxe de chassis, motores, máquinas agrícolas e autos em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Produto concentrado e econômico, pois permite diluições e economiza no transporte e armazenamento;
- Possui uma ação rápida e eficiente na remoção de óleos, graxas, barro e sujeira pesada em geral;
- Podendo ser utilizado também na limpeza pesada de pisos, pátios de manobra, passeios públicos, varetas e equipamentos em geral;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

O **NPF 8000 ALCALINO** pode ser aplicado por imersão, pulverização, em geradores de espuma, jateamento e circulação. Não dispensando o uso dos equipamentos de segurança.

Utilize uma solução de 2,5% (ou seja, dilua 1L de **NPF 8000 ALCALINO** em 40L de água). Esta quantidade pode variar de acordo com o teor de sujidade a ser removido. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de borracha, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Azul

Alcalinidade: 12,0 – 14,5 ml de H₂SO₄ 0,1N

COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico, solvente, alcalinizante, alcalinizante antioxidante, espessante, adjuvante, conservante, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

ATENÇÃO: NÃO APLICAR EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO E CROMADOS E EM PINTURAS AUTOMOTIVAS.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5 L, 20 L, 50 L e 200 L (BB e TB).

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0302

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher