



SH 6000 QUALIFOOD

SH 6000 QUALIFOOD é um detergente desengordurante de uso geral que combina em sua formulação agentes tensoativos e aditivos em proporções ideais que garantem uma limpeza eficaz.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Remove diversos tipos de sujidades em qualquer tipo de superfície lavável (metais e plásticos);
- ❖ Recomendado para a limpeza externa e interna de tanques, equipamentos de processamento de alimentos, mesas, utensílios e também para a limpeza de botas;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

LIMPEZA MANUAL DE TANQUES E UTENSÍLIOS EM GERAL: Utilize uma solução de 1 a 2% (dilua de 10 a 20 mL de **SH 6000 QUALIFOOD** em 1L de água à temperatura ambiente) dependendo do grau de sujidade. Em água na temperatura até 45°C utilize uma solução de 0,5 a 2% (dilua de 5 a 20 mL de **SH 6000 QUALIFOOD** em 1L de água). Esfregue e em seguida, enxague com água em abundância. O enxágue dos equipamentos deve ser realizado somente com água potável em temperatura ambiente.

LIMPEZA EM BARREIRA SANITÁRIA (LAVAR BOTAS): Utilize uma solução de 2,0% (dilua 20 mL de **SH 6000 QUALIFOOD** em 1L de água à temperatura ambiente) dependendo do grau de sujidade.

LIMPEZA COM GERADOR DE ESPUMA: Utilize uma solução de 0,5 a 2% (dilua de 5 a 20 mL de **SH 6000 QUALIFOOD** em 1L de água à temperatura ambiente ou até 45°C) dependendo do grau de sujidade. Deixe a espuma agir de 5 a 10 minutos e enxágue com água em temperatura ambiente até a remoção total da mesma.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 6,5 – 8,5

Aparência: Líquido Viscoso

Cor: Amarelo

Odor: Inodoro

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Nunca reutilize a embalagem vazia. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS.

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo) E OS OLHOS: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX) – 0800 014 8110.

FABRICADO POR:

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br

www.startquimica.com.br



SH 6000 QUALIFOOD

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

COMPOSIÇÃO

Ácido Sulfônico, Lauril Éter Sulfato de Sódio, espessantes, coadjuvante, opacificante, aditivo, solvente, sequestrante, alcalinizantes, dispersante, conservante, corante e veículo.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L e 50L.

REGISTRO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.140637/2017-35.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831