



Informações Técnicas

SOLUÇÃO ÁCIDA PARA LIMPEZA START

SOLUÇÃO ÁCIDA PARA LIMPEZA START é indicada para a limpeza pesada em construção civil.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Indicado também para ser utilizada em soldas com castanho e na preparação de superfícies metálicas;
- Desincrustante concentrado sendo assim bastante eficiente e com alto rendimento;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto.

LIMPEZA PESADA: Dilua 1 parte de **SOLUÇÃO ÁCIDA** para 3 partes de água. Molhe bastante a superfície a ser limpa e aplique a solução. Deixe agir por alguns minutos e em seguida, enxágue com água em abundância. **NÃO DEIXE SECAR SOBRE A SUPERFÍCIE.**

MANUTENÇÃO: Repetir a operação acima, aplicando 1 parte de **SOLUÇÃO ÁCIDA** para 5 partes de água.

Importante: Uso obrigatório de EPI's (luvas, botas, avental e óculos de proteção) ao manusear este produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Levemente amarelado

Odor: Irritante

Concentração de Ácido: 26,0 – 29,0%

COMPOSIÇÃO

Ácido Clorídrico (Ácido Muriático),
Desnaturante (Benzoato de Denatônio),
Corante (Cl: 19.140) e Veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada e etiquetada adequadamente. Mantenha a

embalagem ao abrigo de luz, em área ventilada e longe de materiais incompatíveis ou de fontes de calor. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto.

ATENÇÃO: NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS (EX. ÁGUA SANITÁRIA). CUIDADO AO ABRIR A EMBALAGEM, EVITE OS RESPINGOS DO PRODUTO. NÃO APLICAR EM AZULEJOS, MÁRMORES, PORCELANATOS, GRANITOS E PISOS VITRIFICADOS.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L, 50L, 200L e 1000L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0287

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831