



SOLUÇÃO DE BATERIA START

SOLUÇÃO DE BATERIA START é um produto utilizado para recuperar a vida de sua bateria, proporcionando melhor condutividade elétrica. Podendo ser usada em todo o tipo de bateria de automóveis, motos, barcos, caminhões, tratores, empilhadeiras, etc.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- A **SOLUÇÃO DE BATERIA START** ativa sua bateria, deixando-a nova;
- Podendo ser usada nos mais diversos tipos de bateria;
- Este produto é corrosivo; portanto, proteja-se adequadamente para manuseá-lo.

MODO DE USAR

Quando a bateria estiver fraca, esgote-a e abasteça os pólos com a **SOLUÇÃO DE BATERIA START**; se necessário dê uma carga lenta na bateria.

ATENÇÃO: SEMPRE SE DEVE ADICIONAR A SÓLUÇÃO DE BATERIA À ÁGUA LENTAMENTE E DE PREFERÊNCIA ENVOLVA O RECIPIENTE EM QUE ESTÁ A FAZER A MISTURA EM ÁGUA COM GELO.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido
Cor: Incolor à levemente marrom
Densidade: 1830 g/L

COMPOSIÇÃO

Ácido Sulfúrico (ONU 1830) 98%.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Telefone de emergência: (34) 3292-6100. Não misturar com água na embalagem original. Não misturar com outros produtos químicos. Não aplicar em superfícies aquecidas.

IMPORTANTE: Uso obrigatório de EPI's (luvas, botas, avental e óculos de proteção) ao manusear este produto e suas diluições.



PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES -
CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO:
ÁCIDO SULFÚRICO.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

40 kg

REGISTROS

Nº RISCO: 80 / ONU: 1830 / SUBCLASSE: 8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831