



STARCAP

STARCAP foi desenvolvido para desengraxar, decapar e fosfatizar placas de aço. Incorpora em sua composição tensoativos e inibidores o que auxiliam num perfeito desengorduramento sem atacar as ligas de aço.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Proporciona excelente resistência contra a corrosão e aumenta o tempo de vida útil das peças, pois forma uma fina película protetora que protege a superfície metálica da oxidação;
- ❖ Sua formulação balanceada permite aplicação por imersão e pulverização;
- ❖ Pode ser usado em qualquer superfície metálica que queira remover corrosão e protege-la.
- ❖ Desengraxa, decapa e fosfatiza peças de ferro, aço e similares;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto. STARCAP possui formulação balanceada permitindo aplicação por imersão e pulverização.

Imersão: Dilua 1L de STARCAP em 5L de água.

Pulverização: Dilua 1L de STARCAP em 4L de água ou de acordo com o teor de sujidade a ser removido. Deixe agir por alguns minutos e em seguida, enxague com água em abundância. Repita a operação sem enxágüe para finalização.

Importante: Utilizar EPI'S (luvas, botas e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Amarelo

Odor: Característico

Acidez: 10,0 – 12,0 ml de NaOH 0,2N

COMPOSIÇÃO

Ácidos inorgânicos, tensoativo não iônico, solvente, corante e água.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Cuidado: perigosa a sua ingestão. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Em caso de contato lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não misturar com água na embalagem original. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica Atendimento 24 horas: fone 0800 0148110.

ATENÇÃO: NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS. NÃO APLICAR EM SUPERFÍCIES AQUECIDAS.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Embalagem 50L – CB: 7897534805880

Altura: 578 mm; Largura: 327 mm;

Comprimento: 395 mm

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0301

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831