



Informações Técnicas

START DRY LUBRIFIC

START DRY LUBRIFIC é indicado para lubrificar esteiras a seco.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Não gera espuma;
- ❖ Possui formulação balanceada que garante sua eficiência sobre qualquer condição de trabalho;
- ❖ Pode ser aplicado em diversos tipos de materiais nas indústrias de alimentos e bebidas;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

O **START DRY LUBRIFIC** é um produto pronto uso. Deve ser aplicado puro.

Importante: É recomendável o uso de EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 6,0 – 8,0

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Característico

COMPOSIÇÃO

Polietilenoglicol, inibidor de corrosão, adjuvante, espessante, agente de controle de pH, tensoativo não iônico, conservante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, o contato com olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não misturar com outros produtos químicos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

50L.

REGISTRO

Produto não passível de registro ou notificação conforme item VII Art. 3º da Lei 6.360/76.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831