



Informações Técnicas

NPF 2000 ALCALINO PU

NPF 2000 ALCALINO PU possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Indicado para a limpeza de superfícies gordurosas, desengraxe de chassis, motores, máquinas agrícolas e autos em geral.

MODO DE USAR

O **NPF 2000 ALCALINO PU** pode ser aplicado por imersão, em geradores de espuma, jateamento e circulação. Não dispensando o uso de equipamentos de segurança.

Utilize uma solução de 20% (ou seja, dilua 1L de **NPF 2000 ALCALINO PU** em 4L de água). Esta quantidade pode variar de acordo com o teor de sujidade a ser removido. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

Importante: Utilizar os EPI's (luvas, botas, óculos e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Rosa

Alcalinidade: 10,0 – 14,0 ml de H₂SO₄ 0,1N

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de sódio, Triglicerídeo Sulfonato de Sódio, alcalinizante, espessante, sequestrante, fragrância, solvente, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa a sua ingestão. Não inale vapores aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômitos. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém Hidróxido de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não apliquem em superfície aquecida. Nunca reutiliza a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. Água: pode faltar. Não desperdice.

ATENÇÃO: NÃO APLICAR EM PINTURAS AUTOMOTIVAS E EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L.