



DESENGRAX DL

DESENGRAX DL possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeira e graxa. Atua com eficiência na remoção de gorduras, graxas, encardidos de pisos laváveis e sujeiras pesadas de superfícies em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Desengraxante e desengordurante alcalino para remoção total de óleos e graxas de chassis, motores e em qualquer tipo de piso frio lavável;
- ❖ Sua fórmula balanceada proporciona poder de desengordurar pisos e superfícies fixas em cozinhas profissionais;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto. Utilize uma solução de 10 a 20% (ou seja, dilua de 1 a 2L de **DESENGRAX DL** em 10L de água) ou de acordo com o teor de sujidade a ser removido. Aplique a solução na superfície e deixe agir por alguns minutos. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido
Cor: Amarelo
Odor: Característico
pH (tal qual): > 11,5

COMPOSIÇÃO

Lauril éter sulfato de sódio, tensoativo anfótero, tensoativo não iônico, alcalinizantes, espessante, solvente, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 148 110. Tratamento específico. Contém hidróxido de sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto.

ATENÇÃO: NÃO APLICAR **DESENGRAX DL** EM PINTURAS AUTOMOTIVAS E PEÇAS DE ALUMÍNIO EM GERAL.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L, 50L e 200L (TB).

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0031

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831