



HIDRO START C QUEST 400

HIDRO START C QUEST 400 é um produto líquido contendo em sua formulação uma combinação sinérgica de sequestrantes, quelatizantes de dureza, inibidores de corrosão. Essa combinação assegura um alto desempenho no tratamento interno de caldeiras que apresentam dureza.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ A combinação de diversas substâncias sequestrantes, inibidor de corrosão assegura um alto desempenho no tratamento interno de caldeiras e torres;
- ❖ Produto biodegradável

MODO DE USAR

As dosagens, diluições e aplicações serão prescritas e supervisionadas por nosso departamento técnico

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de proteção e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor à levemente amarelado

pH (tal qual): 9,5 à 11,3

COMPOSIÇÃO

Agentes sequestrantes orgânicos e inorgânicos, adjuvantes, inibidores de corrosão, aditivos, coadjuvantes e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém hidróxido de sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

50L.

REGISTROS

Produto isento de notificação ou registro conforme Item VII Art. 3º da Lei nº 6.360/76.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831