



## LAT 300 CLORADO PLUS QUALIMILK

**LAT 300 CLORADO PLUS** foi especialmente elaborado para limpeza por circulação (CIP). Indicado para Indústrias Alimentícias atua removendo gorduras, oleosidades e proteínas em geral.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Fórmula concentrada (alcalinidade elevada e alto teor de cloro);
- ❖ Limpeza automática de Tanques Resfriadores e Ordenhadeiras;
- ❖ Enxágue rápido (não é espumante);
- ❖ Produto biodegradável.

### MODO DE USAR

**LIMPEZA AUTOMÁTICA (CIP) DE ORDENHADEIRAS E TANQUES DE EXPANSÃO:** Enxágue com água limpa e com dreno aberto até a retirada de todo resíduo de leite. Utilize uma solução de 0,3 a 0,6% (dilua de 3 a 6 mL de **LAT 300 CLORADO PLUS** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A temperatura deve ser entre 75 a 80°C. Deixe circular por 10 minutos e em seguida, enxágue com água limpa e com dreno aberto até a retirada de todo o resíduo alcalino (a temperatura de saída de água não deve ser inferior a 45°C).

**LIMPEZA MANUAL DE UTENSÍLIOS POR IMERSÃO:** Utilize uma solução de 0,4 a 0,8% (dilua de 4 a 8 mL de **LAT 300 CLORADO PLUS** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A temperatura da água deve ser entre 75 a 80°C. Enxágue com água em abundância.

**ATENÇÃO:** O **LAT 300 CLORADO PLUS** não deve ser utilizado na limpeza automática em pasteurizador.

Em qualquer tipo de limpeza para um melhor resultado faça em seguida a limpeza ácida com o desincrustante ácido **LAT 200 PLUS** e após a sanitização com **DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO** ou com **ÁCIDO PERACÉTICO 15%**.

**ATENÇÃO:** Use luvas de proteção, roupas de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**pH (tal qual):** 11,0 – 14,0

**Aparência:** Líquido

**Cor:** Incolor a Levemente Amarelado

**Teor de Cloro Ativo (%Cl<sub>2</sub>):** 3,0 – 5,0

**Concentração de Hidróxido de Sódio (%NaOH):** 18,8% – 21,2%

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

### COMPOSIÇÃO

Hidróxido de sódio, adjuvante e veículo.

FABRICADO POR:

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

FONE: (34) 3292-6100 - [sac@startquimica.com.br](mailto:sac@startquimica.com.br)

[www.startquimica.com.br](http://www.startquimica.com.br)



# LAT 300 CLORADO PLUS QUALIMILK

---

## PRECAUÇÕES

---

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto: use os EPI's. Tratamento específico. Contém: Hidróxido de sódio e Hipoclorito de sódio. Não inale vapores/aerossóis.

**ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.** A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA PRODUZ GAZES TÓXICOS.

---

## PRIMEIROS SOCORROS

---

**EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. Não provoque vômito.

**EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

**EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

**EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX) – 0800 014 8110.

---

## PRAZO DE VALIDADE

---

12 meses a partir da data de fabricação.

---

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

---

5L, 20L e 50L.

---

## REGISTRO

---

REGISTRO MS: 3.1282.0337

---

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831