



Informações Técnicas

MULTIUSO AZULIM OXI

MULTIUSO AZULIM OXI foi especialmente elaborado com peróxido de hidrogênio que libera micro bolhas de oxigênio que remove as sujeiras mais difíceis.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Indicado para superfícies laváveis (parede, bancada, mesa, azulejo, fórmica, pia, box de banheiro, vaso sanitário, banheira), fogão, geladeira, micro-ondas, exaustor e máquina de lavar.
- ❖ Possui formulação balanceada e como resultado favorável não há formação de espuma;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar. Não agite o produto antes de usar. Com a embalagem de **MULTIUSO AZULIM OXI** na posição vertical, dirija o jato sobre a superfície a ser limpa e esfregue com um pano ou esponja. Em seguida, enxugue com um pano limpo e úmido. Para limpar manchas de gordura, deixe o produto agir sobre a mancha antes de enxugar. Repetir se necessário. Para peles sensíveis use luvas.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 5,5 – 7,5

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Incolor

Odor: Perfumado

COMPOSIÇÃO

Peróxido de Hidrogênio, aditivo, solvente, sequestrante, estabilizante, adjuvante, tensoativo não iônico, fragrância e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Não aplique em superfície aquecida. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

ATENÇÃO: EM CONTATO COM MATERIAL COMBUSTÍVEL PODERÁ SER INFLAMÁVEL. ENXAGUE BANHEIRAS E BOXES DE BANHEIRO COM ÁGUA DEPOIS DE USAR ESTE PRODUTO. NÃO APLIQUE EM UTENSÍLIOS DE COZINHA, MÁRMORE, BRONZE, PISOS ENCERADOS, SUPERFÍCIE DE MADEIRA ENVERNIZADA, COBRE E LATÃO. EM SUPERFÍCIES PINTADAS, TESTE EM UMA PEQUENA ÁREA ESCONDIDA PRIMEIRO. NÃO MISTURAR COM PRODUTOS ÁCIDOS OU A BASE DE AMÔNIA.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.132498/2014-23

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831