



START DECAP INIBIT F

START DECAP INIBIT F faz um tratamento de limpeza profunda. É capaz de abrir os poros do metal retirando toda a sujeira fornecendo uma superfície limpa. Proporciona resistência contra corrosão aumentando o tempo de vida útil.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Baixa o teor de oxigênio dissolvido para minimizar a formação de porosidades e formação de óxidos de ferro.
- ❖ Forma uma película que protege a superfície metálica da oxidação.
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

LIMPEZA MANUAL: Após o processo de desgorduramento, utilize **START DECAP INIBIT F** diluído de 5 a 10% (dilua de 50 a 100 mL de **START DECAP INIBIT F** em 1L de água). Aplicar as peças por imersão à temperatura ambiente e deixar agir por 1 minuto. Em seguida, retirar e enxaguar com água em abundância. A solução deve ser preparada em recipientes resistentes a produtos ácido, tais como aço inox, emborrachados e plásticos.

LIMPEZA COM GERADORES DE ESPUMA: Após o processo de desgorduramento, Utilize uma de 5 a 10% (dilua de 50 a 100 mL de **START DECAP INIBIT F** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade. Deixe a espuma agir por 1 minuto. e enxágue com água até a remoção total da mesma. Em seguida, retirar e enxaguar com água em abundância. A solução deve ser preparada em recipientes resistentes a produtos ácido, tais como aço inox, emborrachados e plásticos.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor a Levemente Amarelado

Odor: Característico

Densidade (g/cm³): 1,485 – 1,515

Acidez: 54,5 – 56,5 mL de NaOH 0,2N

COMPOSIÇÃO

Ácido fosfórico, tensoativo não iônico, aditivo, inibidor de corrosivo, coadjuvante, adjuvante e veículo

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

ATENÇÃO: NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

50L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0029

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831